

## 产品亮点

### 高效灵活

- ★单手柄控制转向与行走，操作简单
- ★可单边和原地转向，机动灵活
- ★支持一键自动调平，场地适应性强，安全省心

### 性能卓越

- ★橡胶履带底盘，适用各种复杂路面
- ★免维护电池，续航能力强
- ★电驱动，零排放，效率高、终身免维护

### 运营成本低

- ★抽屉式门箱结构，关键部件检修、维护方便快捷
- ★故障自诊断，智能高效



### 标准特征

倾斜警报系统	免维护蓄电池	应急下降
故障诊断系统	比例控制	手动解除制动
油管防爆系统	蜂鸣器	故障代码显示
自动刹车系统	琥珀色警示灯	动作报警器
安全检修支撑杆	外置充电显示灯	叉车孔及吊装孔
无痕橡胶履带	连接平台的AC电缆	
小时仪、电量显示	文件盒	

### 选配特征

手持故障诊断仪	电源插座到平台	脚踏开关
头部保护自停系统	GPS物联网	电泳涂装工艺
超载保护装置	平台工作灯	

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066





中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

# XE-CT系列-履带式剪叉型高空作业平台

## XE80CT

### CRAWLER TYPE SCISSOR LIFT

规格	XE80CT	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	8m	26ft 3in
A 最大平台高度	6m	19ft 8in
B 最大水平延伸	0.9m	2ft 11in
C 长度-收起状态	2.15m	7ft 1in
D 宽度-收起状态	1.0m	3ft 3in
高度-收起状态 (护栏折叠)	1.85m	6ft 1in
E 高度-收起状态 (护栏未折叠)	2.22m	7ft 3in
离地间隙	0.15m	0ft 6in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.84m*0.9m*1.1m	6ft*2ft11in*3ft7in
履带尺寸	Y200*72-49节	Y200*72-49节
<b>性能</b>		
平台额定承载能力	230kg	507 lb
延伸平台额定承载能力	115kg	254lb
平台最大承载人数	2人	2人
行驶速度	1.7km/h	1.1mph
平台全升时间	32s	32s
平台全降时间	30s	30s
爬坡能力	40%	40%
最大允许倾角 (前后)	3°	3°
最大允许倾角 (左右)	1.5°	1.5°
最大允许侧向力	400N	90 lbf
最大允许风速	12.5m/s	28mph
<b>动力</b>		
动力单元电机 (电压/功率)	24V/2.2kW	24V/2.2kW
液压油箱容积	7L	1.9 gal
电池规格 (数量*电压, 容量)	4*6V;235Ah	4*6V;235Ah
系统电压	24V	24V
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	96-265V/30A	96-265V/30A
驱动电机 (电压/功率)	15VAC/1kW	15VAC/1kW
驱动	电机驱动	电机驱动
<b>重量</b>		
整机重量	1235kg	2723 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

